

PRODUCT NAME FTXJ-MW

Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW
	Riscaldamento	Nom.	kW
Pannellatura	Colore		
Dimensioni	Unità	Altezza	mm
		Larghezza	mm
		Profondità	mm
Weight	Unità		kg
Livello potenza sonora	Raffrescamento		dB(A)
	Riscaldamento		dB(A)
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dB(A)
		Medium	dB(A)
		Bassa	dB(A)
		Funzionamento silenzioso	dB(A)
	Riscaldamento	Alta	dB(A)
		Medio	dB(A)
		Bassa	dB(A)
		Funzionamento silenzioso	dB(A)
Collegamenti tubazioni	Liquid	DE	mm
	Gas	DE	mm
	Scarico		
Control systems	Telecomando infrarossi		
Accessori standard	Manuale d'uso		
	Manuale di installazione		
	Telecomando ad infrarossi		
	Batterie a secco AAA		
	Supporto del telecomando		
	Viti di fissaggio per piastra di montaggio		
	Piastra di montaggio		
	Filtro deodorizzante all'apatite di titanio		
	Vite di fissaggio per supporto telecomando		
	Viti di fissaggio unità interna		
	Coprivite		
	Kit adattatore WLAN		
Alimentazione	Nome		
	Fase		
	Frequenza		Hz
	Tensione		V
Note			

FTXJ20MV1BW	FTXJ25MV1BW	FTXJ35MV1BW	FTXJ50MV1BW
0.023	0.023	0.033	0.033
0.031	0.033	0.042	0.043
Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
303	303	303	303
998	998	998	998
212	212	212	212
12	12	12	12
54	54	59	60
56	56	59	60
38	38	45	46
32	32	34	40
25	25	26	35
19	19	20	25
40	41	45	47
34	34	37	41
28	28	29	35
19	19	20	25
6.35	6.35	6.35	6.35
9.50	9.50	9.50	12.70
18	18	18	18
ARC466A9	ARC466A9	ARC466A9	ARC466A9
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
2	2	2	2
1	1	1	1
5	5	5	5
1	1	1	1
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
2	2	2	2
1	1	1	1
V1	V1	V1	V1
1~	1~	1~	1~
50	50	50	50
220-240	220-240	220-240	220-240
(1) - 220V	(1) - 220V	(1) - 220V	(1) - 220V
(2) - 230V	(2) - 230V	(2) - 230V	(2) - 230V
(3) - 240V	(3) - 240V	(3) - 240V	(3) - 240V