

PRODUCT NAME FTXM-M

Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW
	Riscaldamento	Nom.	kW
Pannellatura	Colore		
Dimensioni	Unità	Altezza	mm
		Larghezza	mm
		Profondità	mm
Weight	Unità		kg
Livello potenza sonora	Raffrescamento		dB(A)
	Riscaldamento		dB(A)
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dB(A)
		Medium	dB(A)
		Bassa	dB(A)
		Funzionamento silenzioso	dB(A)
	Riscaldamento	Alta	dB(A)
		Medio	dB(A)
		Bassa	dB(A)
		Funzionamento silenzioso	dB(A)
Collegamenti tubazioni	Liquid	DE	mm
	Gas	DE	mm
	Scarico		
Control systems	Telecomando infrarossi		
	Wired remote control		
Accessori standard	Manuale di installazione		
	Manuale d'uso		
	Telecomando ad infrarossi		
	Batterie a secco AAA		
	Supporto del telecomando		
	Piastra di montaggio		
	Filtro deodorizzante all'apatite di titanio		
	Viti di fissaggio unità interna		
Alimentazione	Nome		
	Fase		
	Frequenza		Hz
	Tensione		V
Note			

FTXM20M2V1B

0.030
0.025
Bianco
294
811
272
10.0
57
54
41
33
25
19
39
34
26
20
6.35
9.50
18

ARC466A33

BRC944B2, BRC073A1

1
1
1
2
1
1
1
1
2
V1
1~
50

220-240

(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra

FTXM25M2V1B

0.030
0.025
Bianco
294
811
272
10.0
57
54
41
33
25
19
39
34
27
20
6.35
9.50
18

ARC466A33

BRC944B2, BRC073A1

1
1
1
2
1
1
1
1
2
V1
1~
50

220-240

(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra

FTXM35M2V1B

0.035
0.025
Bianco
294
811
272
10.0
60
54
45
33
29
19
39
35
28
20
6.35
9.50
18

ARC466A33

BRC944B2, BRC073A1

1
1
1
2
1
1
1
1
2
V1
1~
50

220-240

(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra

FTXM42M2V1B

0.035
0.035
Bianco
294
811
272
10.0
60
60
45
39
30
21
45
39
29
21
6.35
12.7
18

ARC466A33

BRC944B2, BRC073A1

1
1
1
2
1
1
1
1
2
V1
1~
50

220-240

(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra

FTXM50M2V1B

0.030
0.032
Bianco
300
1,040
295
14.5
59
58
44
40
36
32
43
39
34
31
6.35
12.7
18

ARC466A33

BRC944B2, BRC073

1
1
1
2
1
1
2
2
2
V1
1~
50

220-240

(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra

FTXM60M2V1B

0.032
0.035
Bianco
300
1,040
295
14.5
60
59
46
42
37
34
45
41
36
33
6.35
12.7
18

ARC466A33

BRC944B2, BRC073

1
1
1
2
1
1
2
2
2
V1
1~
50

220-240

(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra

FTXM71M2V1B

0.054

0.060

Bianco

300

1,040

295

14.5

60

61

47

43

38

35

46

42

37

34

6.35

15.90

18

ARC466A33

BRC944B2, BRC073

1

1

1

2

1

1

2

2

V1

1~

50

220-240

- (1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m
(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m

